



ES 10-N01

1.1	Производитель		KION BAOLI
1.2	Модель		ES 10-N01
1.3	Привод: Электро-Дизель-Бензин-Газ		электрический
1.4	Тип управления: Ручной-Стоя-Сидя		пешеход
1.5	Грузоподъемность	Q (t)	1,0
1.6	Центр тяжести	c (mm)	600
1.8	Расстояние от оси до груза	x (mm)	800
1.9	Колесная база	y (mm)	1281
2.1	Собственный вес	Kg	510
2.2	Нагрузка на ось с грузом переднюю/заднюю	Kg	580/930
2.3	Нагрузка на ось без груза переднюю/заднюю	Kg	385/125
3.1	Колеса: SE-Суперэластик PN-Пневматические		PU
3.2	Размер передних колес		Ø 220x70
3.3	Размер задних колес		Ø 80x93
3.4	Размер опорных роликов		Ø124x60
3.5	Количество задних колес (x=ведущие)		1x+1/2
3.6	Колея спереди	b10 (mm)	529
3.7	Колея сзади	b11 (mm)	420/535
4.2	Высота мачты в сложенном состоянии	h1 (mm)	1950
4.3	Свободный ход мачты	h2 (mm)	70
4.4	Высота подъема мачты	h3 (mm)	2840
4.5	Высота мачты в разложенном состоянии	h4 (mm)	3325
4.9	Высота рукояти в положении движения мин./ макс.	h14 (mm)	785/1300
4.15	Высота вил	h13 (mm)	85
4.19	Общая длина машины	l1 (mm)	1800
4.20	Длина до спинки вил	l2 (mm)	632
4.21	Общая ширина	b1/b2 (mm)	800
4.22	Размеры вил	s/e/l (mm)	60/150/1150
4.25	Ширина вил	b5 (mm)	570/685
4.32	Клиренс в середине колесной базы (с грузом)	m2 (mm)	29
4.34.1	Ширина прохода с паллетой 1000x1200 поперек	Ast (mm)	2317
4.34.2	Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль	Ast (mm)	2285
4.35	Радиус разворота	Wa (mm)	1485
5.1	Скорость движения с/без груза	km/h	4,3/4,5
5.2	Скорость подъема вил с/без груза	m/s	0,110/0,160
5.3	Скорость опускания вил с/без груза	m/s	0,130/0,110
5.8	Макс. Преодолеваемый уклон, с/без груза	%	5/10
5.10	Рабочий тормоз		электромагнитный
6.1	Двигатель движения S2 60 min	kW	0.45
6.2	Двигатель подъема S3 15 %	kW	2.2
6.3	АКБ согласно DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, по		No
6.4	Напряжение АКБ/емкость АКБ K5	V/Ah	2x12/85
6.5	Вес АКБ	kg	2x25
6.6	Энергопотребление по циклу VDI	kWh/h	0.73
8.1	Тип управления движением		DC
10.7	Уровень шума (сиденье водителя)	dB (A)	<70

Электрштабелеры

ES 10-N01			
Мачта	2-секц. 2900mm	1-секц. 1600mm	2-секц. 3500mm
H1	1950	1950	2250
H2	70	1530	70
H3	2840	1530	3440
H4	3325	1950	3925

ES 10-N01		
1600 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
1600	1000	1000
c (mm)	600	700

ES 10-N01		
2900 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
2900	1000	800
2500	1000	800
2000	1000	1000
c (mm)	600	700

ES 10-N01		
3500 mm		
H3 (mm)	Q (kg)	
3500	600	500
3200	800	600
2900	1000	800
2500	1000	800
2000	1000	1000
c (mm)	600	700

